

Gestionnaire Comfort 400V -double 400V, Aqualift Duo, 2x4.0-6.3 A, ATEX



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28763

GTIN: 4026092054628

Groupe de remise: 20

Avantages

- Système d'autodiagnostic (SDS)
- Contact sec pour défaut/avertissement
- Fonction de rappel de la prochaine maintenance

Description

Gestionnaire Comfort pour postes de relevage ou stations de relevage. Pour postes doubles 400 V. Possibilité de raccordement optionnel pour interrupteur à flotteur, détection électrique du niveau et sonde de niveau sur le bornier. Arborescence conviviale du menu avec écran à plusieurs lignes. Arborescence du menu en six langues. Sélection en toute facilité du poste à raccorder avec paramètres de fonctionnement prédéfinis et spécifiques au poste. Affichage des valeurs mesurées actuelles. Réglage aisé des paramètres importants pour le fonctionnement, avec compteur des heures de service intégré. Avec système d'autodiagnostic (SDS) pour la surveillance de la pompe, des capteurs et de la batterie de secours. Un message d'alarme optique et acoustique est émis en cas d'installation incorrecte ou de dysfonctionnement. Transmission d'un message d'alarme et de défauts groupés via un contact sec optionnel ou une interface série intégrée pour modem GSM.

Modèle

Série:

Nature du système: Installation double

Caractéristiques générales

Couleur: gris

Modèle de poste: Duo

Dimensions

Poids net: 5,06 kg

Poids brut: 5,39 kg

Dimensions d'emballage, largeur: 190 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 310 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 390 mm

Aide à l'installation	
Courant nominal:	4 - 6,3 A
Commande	
Disjoncteur du moteur:	oui
Type de protection de la sonde:	IP 54
Contact sec:	oui
Interface GSM:	oui
Port USB:	non
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Gestionnaire:	Comfort