

Pompe de rechange pour Minilift



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28836

GTIN: 4026092000922

Groupe de remise: 90

Description

Modèle

Cadre, largeur:

Flotteur

Caractéristiques générales

Norme:

EN 12050-2

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Longueur de câble:

5 m

Dimensions

Poids net:

4,21 kg

Poids brut:

4,49 kg

Dimensions d'emballage, largeur:

241 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

265 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

276 mm

Aide à l'installation

Type de commande:

KTP 300

Type de raccord:

Fiche d'alimentation 2 pôles

Courant nominal:

1,9 A

Longueur du câble d'alimentation de la pompe:

5 m

Système d'autodiagnostic (SDS):

I

Classe d'isolation:

F

Type de protection du gestionnaire:

IP 68 (3 m)

PST:

intégré

Température maximale du fluide refoulé
(refoulement ininterrompu):

35 °C

Hauteur de relevage maxi:

6 m

Régime:

2800 U/min

Puissance P1:

0,34 kW

Puissance P2:

0,21 kW

Mode de fonctionnement:

S1

Fusible requis (protection de ligne):

C 16 A

Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm ²
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles