

Siphon s. d'eau Classic Variofix Bride à coller, DN50, latér., grille, K3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 40159.50

GTIN: 4026092029329

Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Couvercle ajustable latéralement

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Alimentation en eau:

Garde d'eau:

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Bride à coller

W3-I

50 mm

0,8

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

EN 1253-1

50

50 mm

Dimensions

Réglage en hauteur :

Poids net:

Poids brut:

Dimensions d'encastrement, largeur:

Dimensions d'encastrement, longueur:

Type de réglage de la hauteur:

Longueur:

Largeur:

Dimensions d'emballage, longueur:

Dimensions d'emballage, largeur:

Dimensions d'emballage, hauteur:

55 - 120 mm

1,41 kg

2,04 kg

350 mm

350 mm

Rehausse télescopique

332 mm

332 mm

400 mm

300 mm

400 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS
Système:	latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	95 mm
Longueur du couvercle:	95 mm
Surface:	Acier inoxydable poli
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage du couvercle:	inséré
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, longueur:	132 mm
Matériau du cadre:	132 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS
Dispositif anti-odeur:	compris