

## Siphon s. d'eau Classic Variofix Bride à coller, DN70, latér., grille, K3



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 40179.50

GTIN: 4026092029428

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Couvercle ajustable latéralement

### Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

#### Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Alimentation en eau:

Garde d'eau:

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Bride à coller

W3-I

50 mm

0,8

#### Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

EN 1253-1

70

75 mm

#### Dimensions

Réglage en hauteur :

Poids net:

Poids brut:

Dimensions d'encastrement, largeur:

Dimensions d'encastrement, longueur:

Type de réglage de la hauteur:

Largeur:

Longueur:

Dimensions d'emballage, largeur:

Dimensions d'emballage, hauteur:

Dimensions d'emballage, longueur:

55 - 120 mm

2,14 kg

2,9 kg

350 mm

350 mm

Rehausse télescopique

332 mm

332 mm

275 mm

495 mm

490 mm

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Cuve/corps de base      |         |
| Nombre de sortie:       | 1       |
| Matériau corps de base: | ABS     |
| Système:                | latéral |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Type de couvercle:                     | Grille                 |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301 |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                |
| Largeur du couvercle:                  | 95 mm                  |
| Longueur du couvercle:                 | 95 mm                  |
| Matériau du cadre:                     | ABS                    |
| Verrouillage du couvercle:             | inséré                 |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)        |
| Cadre, longueur:                       | 132 mm                 |
| Matériau du cadre:                     | 132 mm                 |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                    |
| Dispositif anti-odeur:                 | compris                |