

## Clapet antiretour Staufix Basic DN 100, Type 2 R, avec verr. d'urgence



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 73100R

GTIN: 4026092028339

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

#### Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 2

#### Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 100

Diamètre extérieur (DA): 110 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 2

#### Dimensions

Poids net: 1,4 kg

Poids brut: 1,4 kg

Hauteur de chute: 9 mm

Largeur: 155 mm

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Hauteur:                          | 205 mm |
| Longueur:                         | 355 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 164 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 365 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 210 mm |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Plage de réglage: | Fermeture rapide |
|-------------------|------------------|