

Clapet antiretour Staufix Basic DN 150, Type 2 R, avec verr. d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 73150R

GTIN: 4026092028353

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 2

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 150

Diamètre extérieur (DA): 160 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 2

Dimensions

Poids net: 2,8 kg

Poids brut: 2,8 kg

Hauteur de chute: 9 mm

Largeur: 200 mm

Hauteur:	280 mm
Longueur:	450 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	215 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	455 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	255 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Plage de réglage:	Fermeture rapide
-------------------	------------------