

Set de construction

Informations sur l'article

Numéro d'article: 24000-RBK

GTIN: 4026092097076

Groupe de remise: 30

Description

Set de construction KESSEL pour Pumpfix F, sans manchon

Set de construction comprenant un corps de base et une rehausse. Les tubulures d'arrivée et de sortie ne sont pas comprises.

À combiner avec un kit technologique KESSEL afin de réaliser un clapet anti-retour avec pompe Pumpfix F.

Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site)
Perçage maximal de l'arrivée (DN):	Z-53.2-388
Type de moteur:	KSM 140
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)

Dimensions

Poids net:	8,06 kg
Poids brut:	9,59 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	785 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	385 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	465 mm

Cuve/corps de base

Système:	en option
----------	-----------

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Capot de protection
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	transparent
Largeur du couvercle:	350 mm
Hauteur du couvercle:	165 mm
Longueur du couvercle:	542 mm

Verrouillage du couvercle:

Fermeture à clip