

## Corps de base L'universel DN 100, 3 arrivées, avec cl. anti-retour



## Informations sur l'article

Numéro d'article: 27600 GTIN: 4026092085141 Groupe de remise: 10

## **Avantages**

- Montage flexible : rehausse télescopique pivotante
- Protection antiretour intégrée
- réglable en hauteur

## **Description**

Le corps de base en composite est équipé d'un clapet antiretour amovible avec deux battants, d'un verrouillage d'urgence à actionnement manuel ainsi que d'un panier à boue. Le corps de base dispose par ailleurs de deux arrivées d'un DN de 50 et d'une arrivée d'un DN de 70 avec un tampon. Matériau :

PΡ

Modèle

Bride WU: prémonté en usine

Étanchéité sur le corps de base: Embout de raccordement

Garde d'eau: 60 mm Clapets anti-retour mécaniques: 2

Caractéristiques générales

Couleur: noir
Norme: EN 1253
Diamètre nominal (DN): 100
Diamètre extérieur (DA): 110 mm
Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 5

**Dimensions** 

Poids net: 2,31 kg
Poids brut: 2,31 kg

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Longueur: 380 mm Largeur: 285 mm



Hauteur: 190 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 380 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 295 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 257 mm

Cuve/corps de base

Matériau corps de base: PP Système: latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Dispositif anti-odeur: compris