


Siphon de cave Universale Plus verticale, avec clapet antiretour, WU



Informations sur l'article

Numéro d'article: 27650

GTIN: 4026092096932

Groupe de remise: 10

Avantages

- Durable grâce à l'utilisation de matériaux recyclés
- Arrivées au-dessus de la dalle béton - pas de perçage nécessaire
- Sortie verticale pour un montage facile et un accès aisé à la conduite de base

Description

Le corps de base Universale Plus en composite fonctionne en combinaison avec une rehausse d'écoulement des eaux usées sans matières fécales. Il est équipé d'un clapet antiretour amovible avec deux battants, d'un verrouillage d'urgence à actionnement manuel, ainsi que d'un panier à boue. Avec protection de chantier.

Modèle

Contenance du déboureur:	oui
Verrouillage d'urgence:	oui
Bride WU:	prémonté en usine
Garde d'eau:	60 mm
Clapets anti-retour mécaniques:	2

Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Norme:	EN 1253
Diamètre nominal (DN):	100
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle
Protection anti-retour:	Type 5

Dimensions

Poids net:	2,51 kg
------------	---------

Poids brut:	2,92 kg
Diamètre:	295 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	310 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	310 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Hauteur:	270 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	344 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	344 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	353 mm
Cuve/corps de base	
Système:	vertical
Caractéristiques fonctionnelles	
Contenance du débourbeur:	oui