


Set de construction pour Aqualift S Compact noir GTF500 Mono



Informations sur l'article

Numéro d'article: 280500S-RBK

GTIN: 4026092106907

Groupe de remise: 20

Description

À combiner avec un kit technologique KESSEL afin de réaliser un poste de relevage Mono pour eaux grises avec pompe GTF500. Le poste de relevage prêt au raccordement pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'une pompe immergée ainsi que d'un dispositif anti-retour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps comprend un compartiment de pompe ouvert. Les fermetures manuelles permettent le démontage facile des composants intégrés. Pour une pose encastrée en dalle, le poste est prémonté pour pose finale sur place. Set de construction KESSEL composé de :

- avec rehausse télescopique pour l'adaptation de la hauteur et du niveau avec siphon de sol intégré - cuve en PE, résistant aux eaux usées agressives et aux eaux souterraines jusqu'à 3 m de profondeur - avec dispositif anti-retour pour la conduite de refoulement - avec manchon pour l'arrivée et le fourreau pour câbles

Modèle

Nature du système:

Cadre, largeur:

Protection antiretour:

Installation individuelle

Flotteur

intégré

Caractéristiques générales

Couleur:

Norme:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

noir

EN 12050-2

Eaux grises

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
Dimensions	
Poids net:	21 kg
Poids brut:	21 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	3000 mm
Profondeur de pose:	490 - 620 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	617 mm
Largeur:	585 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	590 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	590 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	676 mm
Cuve/corps de base	
Diamètre nominal de refoulement (DN):	32
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	40 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Volume utile:	16 l
Volume de la cuve:	65 l
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle avec grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	366 mm
Longueur du couvercle:	366 mm
Couvercle de protection avec siphon:	oui
Verrouillage du couvercle:	Lock & Lift
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Hauteur maxi du revêtement:	16 mm
Aide à l'installation	
Type de commande:	GTF 500
Nombre de pompes:	1
Hauteur de relevage maxi:	8 m