

Siphon s. d'eau «Le superplat» Bride à coller, DN 50, Grille



Informations sur l'article

Numéro d'article: 42701.91 GTIN: 4026092029657 Groupe de remise: 10

Avantages

- Manchon de sortie mobile
- Joint à lèvre fixé sur le corps de base
- Arrivée latérale par dispositif anti-odeur

Description

Le siphon de salle d'eau « Le superplat » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en PP est équipé d'un joint à la fixation sûre ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible.

Modèle

Garde d'eau: 30 mm Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,8

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 50
Diamètre extérieur (DA): 50 mm

Dimensions

Réglage en hauteur : 19 - 27 mm
Poids net: 0,99 kg
Poids brut: 1,21 kg
Dimensions d'encastrement, largeur: 350 mm
Dimensions d'encastrement, longueur: 350 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Longueur: 332 mm
Largeur: 332 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 390 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 310 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1

Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 40 mm Type d'arrivée: 1 Matériau corps de base: PP



Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille

Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle:argentéLargeur du couvercle:100 mmLongueur du couvercle:100 mmMatériau du cadre:PP

Verrouillage du couvercle: inséré

Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)

Cadre, longueur: 107 mm Matériau du cadre: 107 mm Matériau de la rehausse : PP

Dispositif anti-odeur: compris