


## Siphon de sol « L'ultraplats 79 » DN 50, Variofix, Grille vissée



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 44700.51

GTIN: 4026092080931

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée
- Différents designs pour le couvercle de recouvrement

### Description

Le siphon de sol « L'ultraplats 79 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse.

#### Modèle

Système:	125
SonicControl:	en option
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Alimentation en eau:	W3-I
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	1,2
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	1,3

#### Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm

#### Dimensions

Réglage en hauteur :	119 - 174 mm
Poids net:	2,27 kg
Poids brut:	2,27 kg
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	312 mm

Largeur:	312 mm
Hauteur:	79 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	390 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	310 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS
Système:	latéral

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	138 mm
Hauteur du couvercle:	9 mm
Longueur du couvercle:	138 mm
Surface:	poncé
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage du couvercle:	vissé
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, longueur:	150 mm
Matériau du cadre:	150 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS
Dispositif anti-odeur:	compris