


## Siphon sol Practicus bride compr. DN 50, latérale, Grille



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45159.11

GTIN: 4026092052648

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Hygiène : matériau hygiénique, sans corrosion et durable
- Isolation phonique : excellente isolation phonique confirmée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart

### Description

Le siphon de sol / de plancher Practicus en composite est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'une bride de compression ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en ABS. L'écoulement répond aux exigences spécifiques en matière d'isolation phonique conformément aux mesures de l'institut Fraunhofer de Stuttgart. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Le tuyau d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec possibilité de raccord pour la liaison équipotentielle.

Modèle

Système:	125
Étanchéité sur la rehausse:	Embout de raccordement
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	1,4

Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm

**Dimensions**

Poids net:	2,72 kg
Poids brut:	3,35 kg
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	273 mm
Largeur:	273 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	400 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	300 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	400 mm

**Cuve/corps de base**

Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	PP
Système:	latéral

**Caractéristiques fonctionnelles**

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	138 mm
Hauteur du couvercle:	16 mm
Longueur du couvercle:	138 mm
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage du couvercle:	vissé
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Couleur de la grille:	Kessel
Cadre, longueur:	150 mm
Matériau du cadre:	150 mm
Rehausse:	réglable en hauteur
Matériau de la rehausse :	ABS
Dispositif anti-odeur:	compris