

## Caniveau mural Scada avec couv., Wave, V2A, membrane ét. fixe



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48000.03M

GTIN: 4026092079133

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Possibilités de montage flexibles & confortables
- Membrane d'étanchéité montée en usine

### Description

Le caniveau mural Scada est adapté à un écoulement au sol en intérieur et propose des possibilités de raccordement à l'avant, sur le côté gauche ou sur le côté droit.

#### Modèle

Éclairage:	sans
Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Alimentation en eau:	W3-I
Garde d'eau:	22 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,5

#### Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	58 mm

#### Dimensions

Poids net:	1,86 kg
Poids brut:	2,35 kg
Longueur:	362 mm
Largeur:	195 mm
Hauteur:	353 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	395 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	295 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	269 mm

#### Cuve/corps de base

Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille Scada
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle:	argenté
Hauteur du couvercle:	74 mm
Longueur du couvercle:	312 mm
Hauteur de revêtement min.:	15 mm
Surface:	Acier inoxydable brossé
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage du couvercle:	enfiché
Couleur de la grille:	Wave
Hauteur maxi du revêtement:	19 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS
Dispositif anti-odeur:	compris