



## Siphon Ecoguss bride à coller DN 70, latér., Grille



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48578.11

GTIN: 4026092032763

Groupe de remise: 40

### Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Ecoguss, normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

### Description

Le siphon de sol / siphon de plancher Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride à coller ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique ; il résiste aux fluides agressifs et aux températures et sa surface est anticorrosion. Il est inflammable à court terme de 100 à 400 °C. La bride à coller avec une largeur de bride de 50 mm convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau. La bride de compression sert à la pose de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère et de bandes d'étanchéité en bitume fluidifié. Elle convient ainsi uniquement à une utilisation avec les membranes d'étanchéité. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Alimentation en eau:

Garde d'eau:

125

Embout de raccordement

Bride à coller

W3-I

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

EN 1253-1

70

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Diamètre extérieur (DA):               | 78 mm                  |
| Dimensions                             |                        |
| Poids net:                             | 1,62 kg                |
| Poids brut:                            | 2,38 kg                |
| Diamètre:                              | 348 mm                 |
| Type de réglage de la hauteur:         | Rehausse télescopique  |
| Longueur:                              | 348 mm                 |
| Largeur:                               | 348 mm                 |
| Dimensions d'emballage, longueur:      | 490 mm                 |
| Dimensions d'emballage, largeur:       | 275 mm                 |
| Dimensions d'emballage, hauteur:       | 495 mm                 |
| Cuve/corps de base                     |                        |
| Nombre de sortie:                      | 1                      |
| Matériau corps de base:                | Ecoguss                |
| Système:                               | latéral                |
| Caractéristiques fonctionnelles        |                        |
| Type de couvercle:                     | Grille                 |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301 |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                |
| Largeur du couvercle:                  | 138 mm                 |
| Longueur du couvercle:                 | 138 mm                 |
| Surface:                               | Acier inoxydable poli  |
| Matériau du cadre:                     | ABS                    |
| Verrouillage du couvercle:             | vissé                  |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)        |
| Cadre, longueur:                       | 150 mm                 |
| Matériau du cadre:                     | 150 mm                 |
| Hauteur maxi du revêtement:            | 25 mm                  |
| Rehausse:                              | réglable en hauteur    |
| Forme rehausse:                        | polygonale             |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                    |
| Dispositif anti-odeur:                 | compris                |