


## Siphon Ecoguss bride à coller DN 100, vertic., Grille design





## Informations sur l'article

Numéro d'article: 48611.63 GTIN: 4026092054468 Groupe de remise: 40

## **Avantages**

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Ecoguss, normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

## **Description**

Le siphon de sol / siphon de plancher Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride à coller ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvre et d'une protection de chantier. Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique ; il résiste aux fluides agressifs et aux températures et sa surface est anticorrosion. Il est inflammable à court terme de 100 à 400 °C. La bride à coller avec une largeur de bride de 50 mm convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau. La bride de compression sert à la pose de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère et de bandes d'étanchéité en bitume fluidifié. Elle convient ainsi uniquement à une utilisation avec les membranes d'étanchéité. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système: 125

Étanchéité sur la rehausse: Embout de raccordement

Étanchéité sur le corps de base: Bride à coller

Alimentation en eau: W3-I Garde d'eau: 50 mm

Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1 Diamètre nominal (DN): 100



Diamètre extérieur (DA): 110 mm

Perçage maximal de l'arrivée (DN): Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Dimensions

Poids net: 2,63 kg
Poids brut: 3,22 kg
Diamètre: 348 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Longueur:348 mmLargeur:348 mmDimensions d'emballage, longueur:360 mmDimensions d'emballage, largeur:360 mmDimensions d'emballage, hauteur:250 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1

Matériau corps de base: Ecoguss Système: vertical

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille design

Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle: argenté
Largeur du couvercle: 120 mm
Longueur du couvercle: 120 mm

Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301

Verrouillage du couvercle: Lock & Lift Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Couleur de la grille: Kessel

Classe anti-dérapante: R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097

Cadre, longueur: 132 mm
Matériau du cadre: 132 mm
Hauteur maxi du revêtement: 16 mm

Rehausse: réglable en hauteur

Matériau de la rehausse : ABS
Dispositif anti-odeur: compris