

Corps de base Ecoguss Br. cpr., DN70, vertic., ss d. anti-od.



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48879

GTIN: 4026092038208

Groupe de remise: 40

Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

Description

Le corps de base Ecoguss est utilisé en combinaison avec une réhausse et est équipé d'une cloche anti odeur amovible, un couvercle de protection de chantier est également fourni. La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C. La bride à coller à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Seules les membranes d'étanchéités testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:	125
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)
Garde d'eau:	50 mm

Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-2
Diamètre nominal (DN):	70
Diamètre extérieur (DA):	78 mm
Perçage maximal de l'arrivée (DN):	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Dimensions

Poids net:	2,01 kg
Poids brut:	2,3 kg
Diamètre:	273 mm
Hauteur:	217 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	280 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	280 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	260 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie:

1

Matériau corps de base:

Ecoguss

Système:

vertical