


Rehausse Linearis Comfort L : 850 mm, Système 125, WaD, K 3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48929M

GTIN: 4026092079058

Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Faible profondeur de pose

Description

Combinée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse Linearis Comfort est adaptée à un écoulement linéaire en intérieur.

Modèle

| | |
|--|---|
| Système: | 125 |
| SonicControl: | ouvert |
| Étanchéité sur la rehausse: | Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD) |
| Alimentation en eau: | W3-I |
| Garde d'eau: | 50 mm |
| Débit (l/s) avec débordement de 10 mm: | 1,1 |
| Débit (l/s) sans débordement: | 1 mm |

Caractéristiques générales

| | |
|--------------------------|--------|
| Diamètre nominal (DN): | 125 |
| Diamètre extérieur (DA): | 125 mm |

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Poids net: | 3,63 kg |
| Poids brut: | 4,36 kg |
| Dimensions extérieures longueur: | 915 mm |
| Profondeur de pose: | 80 - 140 mm |
| Largeur: | 243 mm |
| Hauteur: | 110 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 1280 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 260 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 130 mm |

Caractéristiques fonctionnelles

| | |
|--|-------------------------------|
| Type de couvercle: | Couvercle en acier inoxydable |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Surface: | Acier inoxydable brossé |
| Matériau du cadre: | Acier inoxydable 14301 |
| Verrouillage du couvercle: | inséré |
| Classe de charge: | K 3 (EN 1253-1) |
| Couleur de la grille: | carrelable en option |
| Cadre, longueur: | 66 mm |
| Matériau du cadre: | 850 mm |
| Forme rehausse: | polygonale |
| Matériau de la rehausse : | ABS |
| Dispositif anti-odeur: | compris |