Rehausse Linearis Comfort L : 950 mm, Système 125, WaD, K 3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48930M
GTIN: 4026092079065
Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Faible profondeur de pose

Description

Combinée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse Linearis Comfort est adaptée à un écoulement linéaire en intérieur.

Modèle	
Système:	125
SonicControl:	ouvert
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Alimentation en eau:	W3-I
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	1,1
Débit (l/s) sans débordement:	1 mm
Caractéristiques générales	
Diamètre nominal (DN):	125
Diamètre extérieur (DA):	125 mm
Dimensions	
Poids net:	3,91 kg
Poids brut:	4,62 kg
Dimensions extérieures longueur:	1015 mm
Profondeur de pose:	80 - 140 mm
Largeur:	243 mm
Hauteur:	115 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1280 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	260 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	130 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle:	argenté
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage du couvercle:	inséré
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Couleur de la grille:	carrelable en option
Cadre, longueur:	66 mm
Matériau du cadre:	950 mm
Matériau de la rehausse :	ABS
Dispositif anti-odeur:	compris