

## Clapet antiretour Staufix DN 125, hors sol, Type 1



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 720125

GTIN: 4026092076057

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

#### Modèle

Verrouillage d'urgence: oui  
Clapets anti-retour mécaniques: 1

#### Caractéristiques générales

Couleur: noir  
Norme: EN 13564  
Diamètre nominal (DN): 125  
Diamètre extérieur (DA): 125 mm  
Nature des eaux usées: Eaux grises  
Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol  
État à la livraison: prêt au raccordement  
Protection anti-retour: Type 1

#### Dimensions

Poids net: 3,1 kg  
Poids brut: 5,7 kg  
Hauteur de chute: 8 mm  
Longueur: 511 mm  
Largeur: 216 mm  
Hauteur: 306 mm

Dimensions d'emballage, longueur:	524 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	222 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	265 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Plage de réglage:	Fermeture manuelle