


Clapet antiretour Staufix DN 90, hors sol, Type 2





Informations sur l'article

Numéro d'article: 730090 GTIN: 4026092076293 Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti non

rongeurs:

Verrouillage d'urgence: oui Clapets anti-retour mécaniques: 2

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 90
Diamètre extérieur (DA): 90 mm
Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite

d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 2



Dimensions

Poids net: 1,4 kg Poids brut: 4 kg 8 mm Hauteur de chute: 385 mm Longueur: Largeur: 167 mm Hauteur: 230 mm Dimensions d'emballage, longueur: 386 mm Dimensions d'emballage, largeur: 163 mm Dimensions d'emballage, hauteur: 198 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Couvercle de verrouillage

Matériau du couvercle de recouvrement: Composite

Couleur du couvercle: noir

Plage de réglage: Fermeture manuelle