

Clapet antiretour Staufix DN 200, hors sol, Type 2 R



Informations sur l'article

Numéro d'article: 730200R

GTIN: 4026092076187

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 2

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 200

Diamètre extérieur (DA): 200 mm

Remarque concernant le diamètre nominal: Hydraulique correspond à DN 150

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 2

Dimensions

Poids net: 3,8 kg

Poids brut: 6,4 kg

Hauteur de chute: 8 mm

Longueur:	586 mm
Largeur:	233 mm
Hauteur:	306 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	524 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	222 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	265 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Plage de réglage:	Fermeture manuelle