Station relevage Aquapump Small Mono, Basic, STF 1300, FR

Informations sur l'article

Numéro d'article: 829710-FR
GTIN: 4026092086490
Groupe de remise: 20

Avantages

- Avec dispositif antiretour pour la conduite de refoulement
- Avec zones de perçage pour l'arrivée, la ventilation et le fourreau pour câbles
- Maintenance en toute facilité, sans outils

Description

La station de relevage pour eaux usées avec matières fécales est adaptée à une pose enterrée et est équipée d'un dispositif antiretour pour la conduite de refoulement. La cuve en PE résiste aux eaux usées domestiques et comporte un couvercle de protection accessible en composite. La pompe avec roue vortex garantit une fiabilité de fonctionnement optimale. Les fermetures rapides permettent le retrait facile des composants intégrés. Les composants sont prémontés pour un montage final à prévoir sur site. Avec zones de perçage pour l'arrivée, la ventilation et le fourreau pour câbles.

Modèle	
Nature du système:	Installation individuelle
Pose:	Pose immergée
Cadre, largeur:	Flotteur
Protection antiretour:	intégré
Caractéristiques générales	
Couleur:	noir
Norme:	EN 12050-1
Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Type d'installation:	à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée
Modèle de poste:	Mono
Dimensions	
Poids net:	28 kg
Poids brut:	34 kg
Longueur:	615 mm
Largeur:	600 mm
Hauteur:	830 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	792 mm

Dimensions d'emballage, largeur:	653,81 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	916,32 mm

Cuve/corps de base

Diamètre nominal de refoulement (DN):	50
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	63 mm
Nombre d'arrivée:	100 mm
Volume utile:	25 l

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle ronde
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage du couvercle:	verrouillable
Classe de charge:	jusqu'à 300 kg

Aide à l'installation

Type de commande:	STF 1300
Nombre de pompes:	1
Poids:	10 kg
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Courant nominal:	6 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Système d'autodiagnostic (SDS):	I
Classe d'isolation:	F
Type de protection du gestionnaire:	IP 68 (3 m)
PST:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Capacité de refoulement maxi:	21 m^3/h
Hauteur de relevage maxi:	10 m
Régime:	2650 U/min
Puissance P1:	1,3 kW
Puissance P2:	0,8 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm^2
Type de rotor:	Roue vortex
Passage libre:	40 mm

Commande

Disjoncteur du moteur:	oui
Nature de détection du niveau:	Flotteur
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Courant nominal:	6 A