

## Clapet antiretour Staufix DN 125, hors sol, Type 1



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 720125

GTIN: 4026092076057

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

#### Modèle

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 1

#### Caractéristiques générales

Couleur: noir

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 125

Diamètre extérieur (DA): 125 mm

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 1

#### Dimensions

Poids net: 3,1 kg

Poids brut: 5,7 kg

Hauteur de chute: 8 mm

Longueur: 511 mm

Largeur: 216 mm

Hauteur: 306 mm

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Dimensions d'emballage, longueur: | 524 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 222 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 265 mm |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Type de couvercle:         | Couvercle de verrouillage |
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture manuelle        |