



## Poste relevage Aqualift F XL 200l Mono, SPF 1400-S3



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 11000

GTIN: 4026092056677

Groupe de remise: 50

### Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

### Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

#### Modèle

Nature du système:

Dispositif d'arrêt:

Cornière de maintien contre les poussées verticales:

Plaque d'insonorisation:

Type de commande:

Dispositif anti-retour:

Refoulement:

Installation individuelle

sans dispositif d'arrêt

oui

oui

Gestionnaire

intégré

vertical

#### Caractéristiques générales

Couleur:

Norme:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

État à la livraison:

noir

EN 12050-1

Eaux vannes

pose hors sol à l'abri du gel

Prêt au raccordement (raccordement des composants électriques et pièces de jonction à prévoir sur site)

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Modèle de poste:                                                   | Mono                  |
| Dimensions                                                         |                       |
| Poids net:                                                         | 65,23 kg              |
| Poids brut:                                                        | 85,23 kg              |
| Longueur:                                                          | 980 mm                |
| Largeur:                                                           | 760 mm                |
| Hauteur:                                                           | 770 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 1650 mm               |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 1150 mm               |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 890 mm                |
| Cuve/corps de base                                                 |                       |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                              | 100                   |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                            | 110 mm                |
| Raccord pour la pompe manuelle à membrane (DN):                    | 32                    |
| Raccord de purge d'air (DN):                                       | 70                    |
| Perçage maximal de l'arrivée (DN):                                 | 200 mm                |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                                | 110 mm                |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                                | 100 mm                |
| Nombre d'arrivée:                                                  | 1                     |
| Volume utile:                                                      | 120 l                 |
| Volume de la cuve:                                                 | 200 l                 |
| Aide à l'installation                                              |                       |
| Pompe:                                                             | SPF 1400-S3           |
| Nombre de pompes:                                                  | 1                     |
| Poids, pompe:                                                      | 25 kg                 |
| Type de raccord:                                                   | Fiche avec détrompeur |
| Courant nominal:                                                   | 7,3 A                 |
| Classe de protection:                                              | I                     |
| Classe d'isolation:                                                | F                     |
| Facteur de puissance Cos phi:                                      | 0,98                  |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 68 (3m/48h)        |
| Surveillance de la température:                                    | intégré               |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                 |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 38 m³/h               |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 7 m                   |
| Régime:                                                            | 1370 U/min            |
| Puissance P1:                                                      | 1,6 kW                |
| Puissance P2:                                                      | 1,1 kW                |
| Mode de fonctionnement:                                            | S3 – 50 %             |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 3G, 1,5 mm²   |
| Type de rotor:                                                     | Roue vortex           |
| Passage libre:                                                     | 40 mm                 |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 5 m                   |
| Commande                                                           |                       |

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Gestionnaire:                                     | Comfort               |
| Dispositif d'alarme:                              | Tube plongeur         |
| Nature de détection du niveau:                    | Tube plongeur         |
| Type de détection du niveau:                      | pneumatique           |
| Type de protection du gestionnaire:               | IP 54                 |
| Tension de service:                               | 230 V                 |
| Type de raccord:                                  | Fiche avec détrompeur |
| Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire: | 1,4 m                 |
| Contact sec:                                      | en option             |
| Interface GSM:                                    | oui                   |
| Port USB:                                         | oui                   |
| Fonction journal:                                 | oui                   |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes:             | oui                   |
| Pile de sauvegarde:                               | oui                   |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                   | oui                   |