

## Poste relevage Aqualift F XL 300l Mono, SPF 1500-S3, Vanne en fonte



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 11033  
GTIN: 4026092057001  
Groupe de remise: 50

### Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

### Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergées ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

#### Modèle

Nature du système:  
Dispositif d'arrêt:  
Refoulement:

Installation individuelle  
Dispositif d'arrêt en fonte  
vertical

#### Caractéristiques générales

Couleur: noir  
Norme: EN 12050-1  
Nature des eaux usées: Eaux vannes  
Type d'installation: pose hors sol à l'abri du gel  
Modèle de poste: Mono

#### Dimensions

Poids net: 129,86 kg  
Poids brut: 149,86 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 1650 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 1150 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 890 mm

#### Cuve/corps de base

Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve: 609 mm  
Volume de la cuve: 300 l

## Aide à l'installation

Pompe:	SPF 1500-S3
Nombre de pompes:	1
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Type de rotor:	Roue vortex
Passage libre:	40 mm
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m

## Commande

Gestionnaire:	Comfort
Nature de détection du niveau:	Tube plongeur
Type de détection du niveau:	pneumatique
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V