

Poste relevage Aqualift F XL 900L Duo, SPF 5500-S3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 11082-900L

GTIN:

Groupe de remise: 50

Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé de deux pompes immergées ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

Modèle

Nature du système:

Dispositif d'arrêt:

Plaque d'insonorisation:

Type de commande:

Refoulement:

Installation double

sans dispositif d'arrêt

oui

Gestionnaire

vertical

Caractéristiques générales

Couleur:

Matériau:

Norme:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

État à la livraison:

noir

PE

EN 12050-1

Eaux vannes

pose hors sol à l'abri du gel

Prêt au raccordement (raccordement des composants électriques et pièces de jonction à prévoir sur site)

Duo

Modèle de poste:

Dimensions

Surface de pose, longueur:

Surface de pose, largeur:

Hauteur de pose:

Longueur:

Largeur:

2120 mm

1260 mm

770 mm

1260 mm

1000 mm

Hauteur:	770 mm
Cuve/corps de base	
Raccord pour la pompe manuelle à membrane (DN):	32
Perçage maximal de l'arrivée (DN):	200 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Volume utile:	500 l
Volume de la cuve:	900 l
Aide à l'installation	
Pompe:	SPF 5500-S3
Nombre de pompes:	2
Poids, pompe:	38 kg
Type de raccord:	Raccordement direct
Tension de service:	400 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Classe de protection:	I
Classe d'isolation:	F
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Capacité de refoulement maxi:	60 m³/h
Hauteur de relevage maxi:	28 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	5,8 kW
Puissance P2:	4,9 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 30 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN8-F 6G, 1 mm²
Type de rotor:	Roue vortex
Passage libre:	40 mm
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	9,1 A
Commande	
Gestionnaire:	Comfort
Disjoncteur du moteur:	oui
Dispositif d'alarme:	Tube plongeur
Nature de détection du niveau:	Tube plongeur
Type de détection du niveau:	pneumatique
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Type de raccord:	Raccordement direct
Contact sec:	oui
Interface GSM:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui

Fusible requis (gestionnaire):

3 x C 40 A