


## Set de construction per Ecolift, sans manchon



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 21000-RBK

GTIN: 4026092097144

Groupe de remise: 20

### Description

Set de construction KESSEL pour Ecolift, sans manchon

Set de construction comprenant un corps de base et une rehausse. Les tubulures d'arrivée et de sortie ne sont pas comprises.

À combiner avec un kit technologique KESSEL afin de réaliser un poste de relevage à protection anti-retour Ecolift.

#### Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Type d'installation:	sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site)
Homologation:	Z-53.2-487
Type de moteur:	KSM 140
Type de protection moteur:	IP 68 (3m/48h)

#### Dimensions

Poids net:	8 kg
Poids brut:	8,36 kg

Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	2000 mm
Profondeur de pose:	516 - 669 mm
Longueur:	405 mm
Largeur:	243 mm
Hauteur:	405 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	785 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	385 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	465 mm
Cuve/corps de base	
Pression nominale (PN):	6
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	40 mm
Type de raccordement:	en option