

## Set de construction

## Informations sur l'article

Numéro d'article: 24000-RBK GTIN: 4026092097076 Groupe de remise: 30

## **Description**

Set de construction KESSEL pour Pumpfix F, sans manchon

Set de construction comprenant un corps de base et une rehausse. Les tubulures d'arrivée et de sortie ne sont pas comprises.

À combiner avec un kit technologique KESSEL afin de réaliser un clapet anti-retour avec pompe Pumpfix F.

Caractéristiques générales

Couleur: noir

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite

d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: Prémonté pour le montage final à prévoir sur site

(montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site)

Perçage maximal de l'arrivée (DN): Z-53.2-388 Type de moteur: KSM 140

Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)

**Dimensions** 

Poids net: 8,06 kg
Poids brut: 9,59 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 785 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 385 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 465 mm

Cuve/corps de base

Système: en option

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Capot de protection

Matériau du couvercle de recouvrement:

Composite
Couleur du couvercle:

transparent
Largeur du couvercle:

Hauteur du couvercle:

165 mm
Lonqueur du couvercle:

542 mm



Verrouillage du couvercle:	
----------------------------	--

Fermeture à clip