

Corps de base L'universel DN 100, 3 arrivées, avec cl. anti-retour



Informations sur l'article

Numéro d'article: 27600

GTIN: 4026092085141

Groupe de remise: 10

Avantages

- Montage flexible : rehausse télescopique pivotante
- Protection antiretour intégrée
- réglable en hauteur

Description

Le corps de base en composite est équipé d'un clapet antiretour amovible avec deux battants, d'un verrouillage d'urgence à actionnement manuel ainsi que d'un panier à boue. Le corps de base dispose par ailleurs de deux arrivées d'un DN de 50 et d'une arrivée d'un DN de 70 avec un tampon. Matériau :

PP

Modèle

Bride WU:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

Clapets anti-retour mécaniques:

prémonté en usine

Embout de raccordement

60 mm

2

Caractéristiques générales

Couleur:

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

État à la livraison:

Protection anti-retour:

noir

EN 1253

100

110 mm

Eaux grises

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

prêt au raccordement

Type 5

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Type de réglage de la hauteur:

Longueur:

Largeur:

2,31 kg

2,31 kg

Rehausse télescopique

380 mm

285 mm

Hauteur:	190 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	380 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	295 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	257 mm

Cuve/corps de base	
Matériau corps de base:	PP
Système:	latéral

Caractéristiques fonctionnelles	
Dispositif anti-odeur:	compris