

## Entraînement de pompe SPF 5500 400 V, S3, câble de 5 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 28025

GTIN: 4026092058626

Groupe de remise: 90

### Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

#### Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

#### Dimensions

Poids net: 37,12 kg

Poids brut: 40 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 182 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 182 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 313 mm

#### Aide à l'installation

Pompe: SPF 5500

Type de raccord: Raccordement direct

Classe de protection: I

Protégé contre le fonctionnement à sec: non

Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3m/48h)

Surveillance de la température: commande via le gestionnaire

Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C

Hauteur de relevage maxi: 28 m

Régime: 2850 U/min

Puissance P1: 5,7 kW

Puissance P2: 4,7 kW

Mode de fonctionnement: S3 – 30 %

Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm<sup>2</sup>

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

Courant nominal: 9,1 A

#### Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz

Tension de service: 400 V

Type de raccord:

Raccordement direct