Entraînement de pompe SPF 4500 400 V, S3, câble de 5 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28026
GTIN: 4026092058633
Groupe de remise: 90

Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

Caractéristiques générales	
Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Dimensions	
Poids net:	26 kg
Poids brut:	28 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	585 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	380 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	SPF 4500-S3
Type de raccord:	Raccordement direct
Tension de service:	400 V
Classe de protection:	I
Protégé contre le fonctionnement à sec:	non
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température:	commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	20 m
Régime:	2850 U/min
Puissance P1:	4,5 kW
Puissance P2:	3,5 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	7,5 A
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz

Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct