

## Moteur de la pompe SPF 4500 / 400 V S3



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 28026

GTIN: 4026092058633

Groupe de remise: 90

### Description

#### Caractéristiques générales

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Nature des eaux usées:                 | Eaux vannes |
| achetable pour partenaires de service: | Oui         |

#### Dimensions

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Poids net:                        | 26 kg  |
| Poids brut:                       | 28 kg  |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 585 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 350 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 380 mm |

#### Aide à l'installation

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Type de commande:                                                  | SPF 4500                     |
| Type de raccord:                                                   | Raccordement direct          |
| Courant nominal:                                                   | 7,5 A                        |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 5 m                          |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                    | I                            |
| T-PST:                                                             | non                          |
| Type de protection du gestionnaire:                                | IP 68 (3 m/48h)              |
| PST:                                                               | commande via le gestionnaire |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                        |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 20 m                         |
| Régime:                                                            | 2850 U/min                   |
| Puissance P1:                                                      | 4,5 kW                       |
| Puissance P2:                                                      | 3,5 kW                       |
| Mode de fonctionnement:                                            | S3 – 50 %                    |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 7G, 1,5 mm²          |

#### Commande

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Fréquence du réseau: | 50 Hz |
| Tension de service:  | 400 V |

Type de raccord:  
Courant nominal:

Raccordement direct  
7,5 A