Set de construction pour Minilift L, Dalle, noir



Informations sur l'article

Numéro d'article: 280570S-RBK
GTIN: 4026092106839
Groupe de remise: 20

Description

À combiner avec un kit technologique KESSEL afin de réaliser un poste de relevage à usage limité pour eaux grises Minilift S.

Le petit poste de relevage prêt au raccordement est adapté à une vidange des eaux usées de différents équipements sanitaires. La pompe immergée avec interrupteur à flotteur peut être retirée facilement à l'aide des fermetures manuelles. La cuve en composite (PP) comprend un compartiment de pompe ouvert et est résistante aux eaux usées agressives. Pour une pose encastrée en dalle, le poste est prémonté pour pose finale sur place.

Set de construction KESSEL composé de :

- avec rehausse télescopique pour l'adaptation de la hauteur et du niveau avec siphon de sol intégré
- avec dispositif anti-retour pour la conduite de refoulement
- manchon d'un DN de 50 inclus pour l'arrivée et conduit pour câbles

Caractéristiques générales

Couleur:	gris
Norme:	EN 12050-2
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	pose encastrée en dalle

Dimensions

Poids net:	7,61 kg

Poids brut:	7,61 kg
Profondeur de pose:	330 - 460 mm
Longueur:	460 mm
Largeur:	380 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	445 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	445 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	466 mm

Cuve/corps de base	
Diamètre nominal de refoulement (DN):	32
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	40 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	60 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	50 mm
Volume utile:	7 l

Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle avec grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	366 mm
Longueur du couvercle:	366 mm
Verrouillage:	Lock & Lift
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)