

Moteur de la pompe SPF 3000 / 400 V S1



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28064

GTIN: 4026092058831

Groupe de remise: 90

Description

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées:

Eaux vannes

achetable pour partenaires de service:

Oui

Dimensions

Poids net:

26 kg

Poids brut:

28 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

182 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

182 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

313 mm

Aide à l'installation

Type de commande:

SPF 3000

Type de raccord:

Raccordement direct

Courant nominal:

5,4 A

Longueur du câble d'alimentation de la pompe:

5 m

Système d'autodiagnostic (SDS):

I

T-PST:

non

Type de protection du gestionnaire:

IP 68 (3 m/48h)

PST:

commande via le gestionnaire

Température maximale du fluide refoulé
(refoulement ininterrompu):

40 °C

Hauteur de relevage maxi:

16 m

Régime:

2845 U/min

Puissance P1:

3,2 kW

Puissance P2:

2,7 kW

Mode de fonctionnement:

S1

Type de câble d'alimentation de la pompe:

H07RN-F 7G, 1,5 mm²

Commande

Fréquence du réseau:

50 Hz

Tension de service:

400 V

Type de raccord:
Courant nominal:

Raccordement direct
5,4 A