Pompe de rechange sans flotteur

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28351
GTIN: 4026092038420
Groupe de remise: 90

Description

Modèle	
Cadre, largeur:	Gestionnaire
Caractéristiques générales	
Norme:	EN 12050-1
Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Dimensions	
Poids net:	10,29 kg
Poids brut:	10,62 kg
Dimensions d'emballage, largeur:	326 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	293 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	379 mm
Aide à l'installation	
Type de commande:	SPZ 1000
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Courant nominal:	5,2 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Système d'autodiagnostic (SDS):	I
Classe d'isolation:	F
Facteur de puissance Cos phi:	0,97
Type de protection du gestionnaire:	IP 68 (3 m/48h)
PST:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Hauteur de relevage maxi:	10 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	1,2 kW
Puissance P2:	0,7 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 230 V

Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Outil tranchant

Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur