

Set de construction pour Aqualift F Compact couvercle noir



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28700S-RBK

GTIN: 4026092106846

Groupe de remise: 20

Description

À combiner avec un kit technologique KESSEL afin de réaliser un poste de relevage Mono ou Duo. Le poste de relevage pour eaux vannes et eaux grises est équipé d'une pompe immergée ainsi que d'un dispositif anti-retour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps comprend un compartiment de pompe fermé. Les fermetures manuelles permettent le démontage facile des composants intégrés. La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté en option à la gestion du bâtiment via un contact sec ou qui peut transmettre des messages d'alarme et de défauts via une interface GSM. Set de construction KESSEL composé de :

- avec rehausse télescopique pour l'adaptation de la hauteur et du niveau avec siphon de sol intégré - cuve en PE, résistant aux eaux usées agressives et aux eaux souterraines jusqu'à 3 m de profondeur - avec dispositif anti-retour pour la conduite de refoulement - avec manchon pour l'arrivée et le fourreau pour câbles

Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Nature des eaux usées:

Eaux grises et eaux vannes

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

État à la livraison:

Prémonté pour le montage final à prévoir sur site

Perçage maximal de l'arrivée (DN):

Z-53.2-484

Dimensions

Poids net:

23,75 kg

Poids brut:

23,75 kg

Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:

3000 mm

Dimensions d'encastrement, largeur:

800 mm

Dimensions d'encastrement, longueur:

800 mm

Profondeur de pose:

490 - 600 mm

Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Largeur:	590 mm
Longueur:	670 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	590 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	675 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	590 mm

Cuve/corps de base	
Diamètre de fourreau pour câbles (DN):	50
Raccord de purge d'air (DN):	70
Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve:	351 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	152 mm
Distance du milieu du tube d'arrivée jusqu'au fond de la cuve:	207 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Type d'arrivée:	1
Volume utile:	20 l
Volume de la cuve:	40 l

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle avec grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	366 mm
Longueur du couvercle:	366 mm
Couvercle de protection avec siphon:	oui
Verrouillage du couvercle:	Lock & Lift
Dispositif anti-odeur:	Multistop