Pompe de remplacement KTP/SPZ1000 230 V, avec refoulement prolongé

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28739
GTIN: 4026092051979
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec refoulement prolongé et couteaux pour eaux usées contenant des matières fécales, prête à être raccordée avec fiche codée

Caractéristiques générales	
Norme:	EN 12050-1
Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Dimensions	
Poids net:	9,67 kg
Poids brut:	10,37 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	379 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	326 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	293 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	SPZ 1000
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Tension de service:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Classe de protection:	I
Classe d'isolation:	F
Facteur de puissance Cos phi:	0,97
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Hauteur de relevage maxi:	10 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	1,2 kW
Puissance P2:	0,7 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %

Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Outil tranchant
Fusible requis (pompe):	C 16 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	5,2 A

Commande	
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur