

Gestionnaire Comfort Duo, 230V, avec capt. pres./int. à flot.



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28746DS

GTIN: 4026092058244

Groupe de remise: 20

Avantages

- Système d'autodiagnostic (SDS)
- Interface USB pour exportation et le réglage
- Prêt à l'emploi grâce aux fiches codées

Description

Gestionnaire Comfort pour postes de relevage sans exigences ATEX. Pour postes double 230 V. Prêt à l'emploi grâce aux fiches codées pour pompes, sonde d'alarme optique et capteur de pression. Possibilité de raccordement optionnel pour interrupteur à flotteur, détection électrique du niveau et sonde de niveau sur le bornier. Arborescence conviviale du menu avec écran à plusieurs lignes. Arborescence du menu en six langues. Avec port USB permettant d'exporter le journal électronique et d'exporter et importer les paramètres d'exploitation. Sélection en toute facilité du poste à raccorder avec paramètres de fonctionnement prédéfinis et spécifiques au poste. Affichage des valeurs mesurées actuelles. Réglage aisé des paramètres importants pour le fonctionnement, avec compteur des heures de service intégré. Avec système d'autodiagnostic (SDS) pour la surveillance de la pompe, des capteurs et des piles de sauvegarde. Un message d'alarme optique et acoustique est émis en cas d'installation incorrecte ou de dysfonctionnement. Transmission d'un message d'alarme et de défauts groupés via un contact libre de potentiel optionnel ou une interface série intégrée (également pour modem GSM). Avec deux interrupteurs à flotteur pour la détection des points de commutation ARRÊT et MARCHE. Sans possibilité de détection pour un niveau d'alarme.

Modèle

Nature du système:

Installation double

Caractéristiques générales

Modèle de poste:

Duo

Dimensions

Poids net:

3,64 kg

Poids brut:

4,16 kg

Dimensions d'emballage, longueur:

360 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

360 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

175 mm

Aide à l'installation

Type de raccord:

Fiche avec détrompeur

Commande

Gestionnaire:

Comfort

Puissance en veille:

2,7 W

Dispositif d'alarme:

Interrupteur à flotteur

Nature de détection du niveau:

Capteur de pression

Type de détection du niveau:

pneumatique

Type de protection du gestionnaire:

IP 54

Fréquence du réseau:

50 Hz

Tension de service:

230 V

Type de raccord:

Fiche avec détrompeur

Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:

1,4 m

Contact sec:

en option

Interface GSM:

oui

Port USB:

oui

Fonction journal:

oui

Écran d'affichage à plusieurs lignes:

oui

Pile de sauvegarde:

oui

Système d'autodiagnostic (SDS):

oui

Puissance maxi:

3,2 kW

Fusible requis (gestionnaire):

C 16 A