Pompe Aquadive STZ 1000 resistant, avec flotteur, 10 m

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28778
GTIN: 4026092055878
Groupe de remise: 20

Avantages

- Roue vortex pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Câble de raccordement scellé et étanche à l'eau longitudinale
- Aspiration plate intégrée

Description

Pompe de remplacement Aquadive, à couteaux et commande par flotteur.

Modèle	
Type de commande:	Flotteur
Caractéristiques générales	
Matériau:	Composite
Norme:	EN 12050-1
Nature des eaux usées:	Eaux vannes
Longueur de câble:	10 m
Dimensions	
Poids net:	11,2 kg
Poids brut:	11,53 kg
Longueur:	258 mm
Largeur:	258 mm
Hauteur:	294 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	379 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	326 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	293 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	STZ 1000
Nombre de pompes:	1
Poids, pompe:	10 kg
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Tension de service:	230 V
Classe de protection:	I
Classe d’isolation:	F

Facteur de puissance Cos phi:	0,97
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m)
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Resistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min):	80 °C
Hauteur de relevage maxi:	10 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	1,2 kW
Puissance P2:	0,69 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Outil tranchant
Fusible requis (pompe):	C 16 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	4,9 A

Commande

Type de détection du niveau:	mécanique
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur