

Pompe Aquadive STZ 1000 sans interrupteur à flotteur, 10 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28779

GTIN: 4026092055885

Groupe de remise: 20

Avantages

- Roue vortex pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Câble de raccordement scellé et étanche à l'eau longitudinale
- Aspiration plate intégrée

Description

Pompe de remplacement Aquadive sans ATEX, à couteaux sans commande par flotteur.

Modèle

Type de commande: sans interrupteur à flotteur

Caractéristiques générales

Matériau: Composite
Norme: EN 12050-1
Nature des eaux usées: Eaux vannes
Longueur de câble: 10 m

Dimensions

Poids net: 10,52 kg
Poids brut: 11 kg
Longueur: 258 mm
Largeur: 258 mm
Hauteur: 294 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 379 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 326 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 293 mm

Aide à l'installation

Pompe: STZ 1000
Nombre de pompes: 1
Poids, pompe: 10 kg
Type de raccord: Fiche avec détrompeur
Tension de service: 230 V
Classe de protection: I

Classe d'isolation:	F
Facteur de puissance Cos phi:	0,97
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m)
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Resistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min):	80 °C
Hauteur de relevage maxi:	10 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	1,2 kW
Puissance P2:	0,69 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 30 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm ²
Type de rotor:	Outil tranchant
Fusible requis (pompe):	C 16 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	4,9 A
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur