

## Gestionnaire Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 28787

GTIN: 4026092066362

Groupe de remise: 20

### Description

Gestionnaire avec dispositif d'avertissement optique et acoustique. En fonction du raccordement à un poste simple ou double, il faut tenir compte d'une protection par fusible requise de C 16 A ou C 20 A.

#### Caractéristiques générales

Couleur: gris

#### Dimensions

Poids net: 5,12 kg  
Poids brut: 5,47 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 395 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 195 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 320 mm

#### Aide à l'installation

Type de raccord: Raccordement direct  
Fusible requis (protection de ligne): C 16 A, C 20 A  
Courant nominal: 4 - 6,3 A

#### Commande

Gestionnaire: Comfort Plus  
Disjoncteur du moteur: oui  
Puissance en veille: 5 W  
Fusible requis (RCD): 30 mA  
Type de protection du gestionnaire: IP 54  
Type de raccord: Raccordement direct  
Contact sec: oui  
Interface GSM: oui  
Port USB: oui  
Fonction journal: oui  
Écran d'affichage à plusieurs lignes: oui  
Pile de sauvegarde: oui  
Système d'autodiagnostic (SDS): oui