Gestionnaire Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28788
GTIN: 4026092066379
Groupe de remise: 20

Description

Gestionnaire avec dispositif d'avertissement optique et acoustique. En fonction du raccordement à un poste simple ou double, il faut tenir compte d'une protection par fusible nécessaire de C 20 A ou C 32 A.

Caractéristiques générales	
Couleur:	gris
Dimensions	
Poids net:	5,5 kg
Poids brut:	6 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	650 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	405 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	220 mm
Aide à l'installation	
Type de raccord:	Raccordement direct
Fusible requis (protection de ligne):	C 20 A
Courant nominal:	6,3 - 10 A
Commande	
Gestionnaire:	Comfort Plus
Disjoncteur du moteur:	oui
Puissance en veille:	5 W
Fusible requis (RCD):	30 mA
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Type de raccord:	Raccordement direct
Contact sec:	oui
Interface GSM:	oui
Port USB:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui