Pompe de rechange pour Minilift

Informations sur l'article

Numéro d'article: 28836
GTIN: 4026092000922
Groupe de remise: 90

Description

Modèle	
Cadre, largeur:	Flotteur
Caractéristiques générales	
Norme:	EN 12050-2
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Longueur de câble:	5 m
Dimensions	
Poids net:	4,21 kg
Poids brut:	4,49 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	276 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	241 mm
Dimensions d’emballage, hauteur:	265 mm
Aide à l'installation	
Type de commande:	KTP 300
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Courant nominal:	1,9 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Système d'autodiagnostic (SDS):	I
Classe d’isolation:	F
Type de protection du gestionnaire:	IP 68 (3 m)
PST:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Hauteur de relevage maxi:	6 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	0,34 kW
Puissance P2:	0,21 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A

Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Courant nominal:	1,9 A