Poste de relevage Aqualift L Mono, SPF 2900, 400 V



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28898
GTIN: 4026092095782
Groupe de remise: 20

Avantages

- Possibilités de raccordement variables pour les arrivées
- Dispositif anti-retour intégré
- Pompe performante avec roue vortex pour une sécurité de fonctionnement maximale

Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une/de deux pompe(s) submersible(s) ainsi que d'un dispositif antiretour.
La cuve en polyéthylène (PE) résistante dans le temps intègre un compartiment de pompe fermé avec une trappe d'accès vissée.
La commande est effectuée par un gestionnaire convivial.

Modèle	
Nature du système:	Installation individuelle
Pose:	Pose sèche
Type de commande:	Gestionnaire
Dispositif anti-retour:	intégré
Caractéristiques générales	
Couleur:	noir
Norme:	EN 12050-1
Nature des eaux usées:	Eaux grises et eaux vannes
Type d'installation:	pose hors sol à l'abri du gel
État à la livraison:	prêt au raccordement
Modèle de poste:	Mono
Dimensions	
Poids net:	27 kg
Poids brut:	27 kg

Longueur:	565 mm
Largeur:	624 mm
Hauteur:	483 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	610 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	610 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	490 mm

Cuve/corps de base

Diamètre nominal de refoulement (DN):	80
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	90 mm
Raccord pour la pompe manuelle à membrane (DN):	32
Raccord de purge d'air (DN):	70
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Nombre d'arrivée:	3
Volume utile:	20 l
Volume de la cuve:	50 l
Type de raccordement:	avec extrémité pointue et manchon

Aide à l'installation

Pompe:	SPF 2900
Nombre de pompes:	1
Poids, pompe:	10,5 kg
Tension de service:	400 V
Classe de protection:	I
Classe d'isolation:	F
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Capacité de refoulement maxi:	44 m^3/h
Hauteur de relevage maxi:	14 m
Régime:	2700 U/min
Puissance P1:	3,1 kW
Puissance P2:	2,4 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN8-F 6G, 1,5 mm^2
Type de rotor:	Roue vortex
Passage libre:	40 mm
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	5 A

Commande

Gestionnaire:	Connect
Fonction du gestionnaire:	avec message d'alarme
Disjoncteur du moteur:	oui
Dispositif d'alarme:	Interrupteur à flotteur
Type de détection du niveau:	mécanique
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Fréquence du réseau:	50 Hz

Tension de service:	400 V
Contact sec:	en option
Interface GSM:	non
Port USB:	non
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	non
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Variante d’alarme:	message sonore et visuel
Fusible requis (gestionnaire):	C 16 A