

Siphon de salle d'eau Classic DN 50, latérale, Grille, K 3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 40150.20

GTIN: 4026092028490

Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Système 100 - système modulaire

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre.

Modèle

Garde d'eau: 50 mm

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,8

Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1

Diamètre nominal (DN): 50

Diamètre extérieur (DA): 50 mm

Dispositif anti-odeur: compris

Dimensions

Réglage en hauteur : 25 - 90 mm

Poids net: 0,44 kg

Poids brut: 0,47 kg

Dimensions d'encastrement, largeur: 180 mm

Dimensions d'encastrement, longueur: 220 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Longueur: 185 mm

Largeur: 185 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 180 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 160 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 130 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1

Matériau corps de base: ABS

Type de raccordement:	latéral
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	100 mm
Longueur du couvercle:	100 mm
Surface:	Acier inoxydable poli
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	107 mm
Cadre, longueur:	107 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS