

Siphon s. d'eau Classic Variofix DN 50, latér., Grille, L 15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 40150.51

GTIN: 4026092028575

Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Couvercle ajustable latéralement

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1
(jusqu'à y compris):
Garde d'eau:
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
W3-I

50 mm
0,8

Caractéristiques générales

Norme:
Diamètre nominal (DN):
Diamètre extérieur (DA):
Dispositif anti-odeur:

EN 1253-1
50
50 mm
compris

Dimensions

Réglage en hauteur :
Poids net:
Poids brut:
Dimensions d'encastrement, largeur:
Dimensions d'encastrement, longueur:
Type de réglage de la hauteur:
Longueur:
Largeur:
Dimensions d'emballage, longueur:
Dimensions d'emballage, largeur:
Dimensions d'emballage, hauteur:

45 - 110 mm
1,79 kg
2,03 kg
180 mm
220 mm
Rehausse télescopique
312 mm
312 mm
393 mm
193 mm
314 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS
Type de raccordement:	latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	138 mm
Longueur du couvercle:	138 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	150 mm
Cadre, longueur:	150 mm
Matériau de la rehausse :	ABS