

## Siphon s. d'eau Classic Variofix Bride à coller, DN50, latér., grille, K3



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 40159.50

GTIN: 4026092029329

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Couvercle ajustable latéralement

### Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

#### Modèle

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Étanchéité sur la rehausse:  | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) |
| Étanchéité sur le corps de base:                                   | Bride à coller                     |
| Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): | W3-I                               |
| Garde d'eau:   | 50 mm                              |
| Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:                             | 0,8                                |

#### Caractéristiques générales

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Norme:                   | EN 1253-1 |
| Diamètre nominal (DN):   | 50        |
| Diamètre extérieur (DA): | 50 mm     |
| Dispositif anti-odeur:   | compris   |

#### Dimensions

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Réglage en hauteur :                 | 55 - 120 mm           |
| Poids net:                           | 1,41 kg               |
| Poids brut:                          | 2,04 kg               |
| Dimensions d'encastrement, largeur:  | 350 mm                |
| Dimensions d'encastrement, longueur: | 350 mm                |
| Type de réglage de la hauteur:       | Rehausse télescopique |
| Longueur:                            | 332 mm                |
| Largeur:                             | 332 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur:    | 400 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:     | 300 mm                |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Dimensions d'emballage, hauteur:       | 400 mm                 |
| Cuve/corps de base                     |                        |
| Nombre de sortie:                      | 1                      |
| Matériau corps de base:                | ABS                    |
| Type de raccordement:                  | latéral                |
| Caractéristiques fonctionnelles        |                        |
| Type de couvercle:                     | Grille                 |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301 |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                |
| Largeur du couvercle:                  | 95 mm                  |
| Longueur du couvercle:                 | 95 mm                  |
| Surface:                               | Acier inoxydable poli  |
| Matériau du cadre:                     | ABS                    |
| Verrouillage:                          | inséré                 |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)        |
| Cadre, largeur:                        | 132 mm                 |
| Cadre, longueur:                       | 132 mm                 |
| Forme rehausse:                        | polygonale             |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                    |