

Siphon s. d'eau Classic Variofix DN 70, latér., Grille design Oval, L 15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 40170.54

GTIN: 4026092033982

Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Couvercle ajustable latéralement

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1
(jusqu'à y compris):
Garde d'eau:
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
W3-I

50 mm
0,8

Caractéristiques générales

Norme:
Diamètre nominal (DN):
Diamètre extérieur (DA):
Dispositif anti-odeur:

EN 1253-1
70
75 mm
compris

Dimensions

Réglage en hauteur :
Poids net:
Poids brut:
Dimensions d'encastrement, largeur:
Dimensions d'encastrement, longueur:
Type de réglage de la hauteur:
Longueur:
Largeur:
Dimensions d'emballage, longueur:
Dimensions d'emballage, largeur:
Dimensions d'emballage, hauteur:

45 - 110 mm
1,74 kg
2,02 kg
180 mm
220 mm
Rehausse télescopique
312 mm
312 mm
390 mm
190 mm
398 mm

Cuve/corps de base
Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: ABS
Type de raccordement: latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille design
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle: argenté
Largeur du couvercle: 120 mm
Longueur du couvercle: 120 mm
Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301
Verrouillage: Lock & Lift
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Grille Design: Oval
Cadre, largeur: 132 mm
Cadre, longueur: 132 mm
Matériau de la rehausse : ABS