

Siph. s. d'eau Classic br. à col. DN 50, verticale, Grille, K 3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 40250.90

GTIN: 4026092029459

Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Système 100 - système modulaire

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec bride à coller et contrebride pour la fixation de films PVC (pare-vapeurs) ou pour les étanchéités alternatives (étanchéité supplémentaire requise en nid d'abeilles).

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Bride à coller

Étanchéité sur le corps de base:

Bride à coller

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

W3-I

Garde d'eau:

50 mm

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

0,8

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

Diamètre nominal (DN):

50

Diamètre extérieur (DA):

50 mm

Dispositif anti-odeur:

compris

Dimensions

Réglage en hauteur :

20 - 60 mm

Poids net:

0,55 kg

Poids brut:

0,91 kg

Dimensions d'encastrement, largeur:

350 mm

Dimensions d'encastrement, longueur:

350 mm

Type de réglage de la hauteur:

Rehausse télescopique

Longueur:

332 mm

Largeur:

332 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

390 mm

Dimensions d'emballage, largeur:	190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	310 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS
Type de raccordement:	vertical

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	100 mm
Longueur du couvercle:	100 mm
Matériau du cadre:	ABS
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	107 mm
Cadre, longueur:	107 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS